



HAYWARD®

UCL Series Underwater Large Vinyl JiffyNiche™

for ColorLogic® and CrystaLogic™ Pool/Spa lights

Owner's Manual



Contents

Light Warnings.....1

Introduction.....2

Important Information.....2

Installation.....3

Replacement Parts.....6

Warranty.....8



LFVUY1000

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic safety precautions should always be followed, including the following: Failure to follow instructions can cause severe injury and/or death.

 This is the safety-alert symbol. When you see this symbol on your equipment or in this manual, look for one of the following signal words and be alert to the potential for personal injury.

 **WARNING** warns about hazards that could cause serious personal injury, death or major property damage and if ignored presents a potential hazard.

 **CAUTION** warns about hazards that will or can cause minor or moderate personal injury and/or property damage and if ignored presents a potential hazard. It can also make consumers aware of actions that are unpredictable and unsafe.

The **NOTICE** label indicates special instructions that are important but not related to hazards.

Hayward Industries
1415 Vantage Park Dr., Suite 400
Charlotte, NC 28203
Phone (908)-355-7995
www.hayward.com



 **⚠ WARNING** - Read and follow all instructions in this owner's manual and on the equipment. Failure to follow instructions can cause severe injury and/or death.

 **⚠ WARNING** – ELECTRIC SHOCK HAZARD. MOUNTING A LUMINAIRE THAT REQUIRES BONDING OR GROUNDING IN THIS NICHE CAN CAUSE SEVERE INJURY AND/OR DEATH. DO NOT MOUNT NON-UL LISTED LIGHTS OR ANY LUMINAIRE THAT REQUIRES BONDING OR GROUNDING IN THIS NICHE.

 **⚠ WARNING** – Risk of Electric Shock. Hazardous voltage can shock, burn, and cause death or serious property damage. All electrical wiring **MUST** be in conformance with applicable local codes, regulations, and the National Electrical Code (NEC). To reduce the risk of electric shock, do **NOT** use an extension cord to connect unit to electric supply. Provide a properly located electrical receptacle. Before working on any electrical equipment, turn off power supply to the equipment.

 **⚠ WARNING** – Risk of Electric Shock. Opening light can cause shock, burn and severe injury. Light has no user serviceable parts inside. Do not open light.

⚠ NOTICE – This swimming pool or spa light is UL listed for permanently installed pools or spas only. It is not listed for storable pools or spas. Permanently installed pools and spas are those constructed in or partially in the ground and all others capable of holding water in a depth greater than 42 in (1.07 m). Storable pools and spas are those constructed on or above the ground and capable of holding water to a maximum of 42 in (1.07 m).

 **⚠ WARNING** – Electrical shock hazard. Damage to wiring can cause severe injury or death. To reduce the risk of electric shock replace damaged wiring immediately. Locate conduit to prevent abuse from lawn mowers, hedge trimmers and other equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Introduction

This manual contains information for the proper installation and operation of the Hayward JiffyNiche™ series niches. A qualified professional should do installation of the Hayward JiffyNiche™. Failure to install according to the instructions will void the warranty.

Features:

1. Attractive, injection molded Duralon™ face rim assembly, for corrosion-free performance.
2. All plastic lighting system eliminates the need for bonding and grounding.
3. Fast and simple installation. Minimal tools required.
4. Specially designed wire sealing system, for sealing pool water from conduit pipe.

Important Information Regarding All Models:

1. JiffyNiche™ underwater lighting fixture housings (Niches) are Underwriters Laboratories (UL) Listed under File E 39338- Category WBDT. U.L. Listed for fresh water, which includes salt pools with a maximum of 6000ppm salt content, and complies with 2014 National Electrical Code (NEC).
2. The LJVUY1000's underwater fixture housing (part# SP0803H) is UL Listed only for use with Hayward Submersible Light Fixtures.

Installation

General Instructions Common For All Models:

The National Electrical Code (NEC) requires that the top of the light lens be at least 4" below the water level. Be sure to position the niche so that it is in compliance with this requirement.


LJVUY1000

For Vinyl Lined Metal Wall, Vinyl Lined Fiberglass Panel, Or Non-Lined Fiberglass Pools:



1. If not pre-punched by the factory, drill & cut out the wall panel sections to the following dimensions:

CIRCULAR PANEL CUTOUT: 10-5/8" minimum to 10-3/4" maximum diameter hole.

2. After unpacking the niche carton, remove the large lock ring on the backside of the housing assembly.
3. For non-lined pools only, install the flange gasket to the backside of the flange on the housing assembly by peeling off the paper exposing the adhesive, and pressing it firmly onto the flange.
4. If desired, caulk the backside of the housing flange (lined pool) or housing flange gasket (non-lined pool) with silicone or other suitable sealing compound.
5. Insert the housing assembly through the wall panel section from the interior of the pool.
6. Position the conduit hub towards the TOP (12 O'clock).
7. Install the large lock ring from the exterior of the pool, with the six (6) holes facing away from the pool wall (outward).
8. Snug the lock ring by hand while being careful to keep the conduit hub on the outside of the housing towards the TOP (12 O'clock).
9. Insert the post of the installation tool (Hayward P/N SP0803UT) into any one hole on the lock ring. (Fig.1)
10. Insert a 1/2" pipe into either of the two (2) bosses. This will be used to prevent the housing assembly from rotating during final tightening. (Fig.1)





11. While firmly holding the pipe in the previous step, use a small rubber mallet to strike the tab of the installation tool, rotating the lock ring in the clockwise direction to tighten.
12. Install conduit fittings as needed. All JiffyNiche™ niches are provided with two (2) UL Listed Conduit Fittings. A 1" trade size, 45° sweep elbow is provided for the purpose of directing the conduit pipe towards the LJB000PP1 Listed Junction Box location. A 1" x 3/4" reducer bushing is provided to permit the use of 3/4" conduit pipe. These conduit fittings must be cemented to the fixture housing (Niche), field supplied conduit pipe, and to other conduit fittings using approved PVC primer and cement. (Fig.2)
13. For vinyl liner pools only. Before proceeding to the next step:
 - a. Backfill pool walls as needed.
 - b. Install the liner per the manufacturers instructions.
 - c. Smooth out any liner wrinkles on the front of the niche flange gasket.
14. Align the face ring assembly to the front of the housing assembly, with the word "TOP" on the front of the face ring towards the TOP (12 O'clock). For vinyl-lined pools, the housing assembly should be tightly covered by the liner, and not visible. With a sharp blade, cut out an "X" (two intersecting 4" cuts) in the liner at the center of the covered housing assembly (Fig3).
15. Use a #2 Phillips screwdriver to secure the face ring assembly tightly to the housing assembly with the ten (10) #10 x 1 1/4" Phillips flat head, type B tapping screws provided.
16. Trim off excess liner material along the inside edge of the installed face ring.
17. Install the light fixture per the light fixture instructions.



Cord Sealing:

NOTE: For supply connection, use only an isolating type low voltage power supply with ungrounded output, evaluated for swimming pool use.

18. With the light fixture electrical cord, and all electrical wiring in place, slip the electrical cord through the slit, and into the large hole in the cord seal (Fig. 4). From the conduit, the cord must enter the cord seal on the small end of the taper, and exit on the large end of the taper (Fig.5).
19. Holding the light fixture electrical cord firmly in one hand, slide the cord seal toward the back of the niche housing, and into the tapered hole. Appropriate cord lubrication may be required to do this.
20. Slip the cord seal bearing over the light fixture electrical cord by flexing it over the cord at the split.
21. Install the cord seal nut by folding and snapping it around the light fixture electrical cord.
22. Push the cord seal bearing into the cord seal nut until it snaps into place.
23. Slide the cord seal nut on the wires toward the back of the niche housing, and thread it into the niche housing threads.
24. Tighten snug (hand tight) as needed.







HAYWARD®

Positioning

The LfVUY1000 should be installed so that the top of the niche is no less than 2½ inches (6½ cm) from the water level (this will insure that the top of the lens will be no less than 4 inches (10 cm) below the water level). See diagram below.

NOTICE: THE NEC REQUIRES THAT THE TOP OF THE LIGHT LENS BE AT LEAST 4 INCHES (10 CM) BELOW THE WATER LEVEL.




Securing Universal ColorLogic/CrystaLogic light

The Universal ColorLogic/CrystaLogic Light offers a unique tool-less installation when used with the LfVUY1000 niche. For complete installation instructions including removal of the Universal ColorLogic/CrystaLogic light, refer to the light manual.


To prepare for installation, remove the mounting screw and spacer from the top of the light (this will not be needed for installation in the LfVUY1000 niche) and verify that the twist lock latch is installed (see ColorLogic/CrystaLogic manual). The twist lock latch will allow the light to fasten to the LfVUY1000 housing without the need for tools. Note that additional twist lock latches are included.

To mount the light, insert it into the niche with the mounting hole located at the 11 o'clock position. Twist the light fixture clockwise until it firmly locks. The mounting hole should now be at the 12 o'clock position.







Install the trim ring by gently snapping all four trim ring tabs to the four cutout locations on the light flange.




Product Specifications



Replacement Parts

LFVUY1000 Parts Diagram:



Ref. No.	Part No.	Description	CTN. QTY
1	SPX0803C	Face Ring Assembly	10
2	SPX0803R	Gasket	10
3	SPX0800CP	Cord Seal Kit	10



THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK



HAYWARD® Pool Products Limited Warranty

Hayward Pool Products, Inc., warrants the components of this product to be free from defects in materials and workmanship during the warranty period. Please visit <https://hayward.com/support/resources/warranty> for product warranty details.

The limited warranty excludes damage from freezing, negligence, improper installation, improper use or care, Acts of God or as specified in installation and operations manual. Parts that fail or become defective during the warranty period shall be repaired or replaced, at our option.

Proof of purchase is required for warranty service. In the event proof of purchase is not available, the manufacturing date of the product will be the sole determination of the purchase date.

To obtain warranty service, please contact the place of purchase or the nearest Hayward Authorized Service Center. For assistance on your nearest Hayward Authorized Service Center, please visit us at <https://hayward.com/dealerlocator>.

Hayward shall not be responsible for cartage, removal, repair or installation labor or any other such costs incurred in obtaining warranty replacements or repair.

The Hayward Pool products warranty does not apply to components manufactured by others. For such products, the warranty established by the respective manufacturer will apply.

The express limited warranty above constitutes the entire warranty of Hayward Pool Products with respect to its pool products and is in lieu of all other warranties expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall Hayward Pool products be responsible for any consequential, special or incidental damages of any nature.

Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Hayward Industries, 1415 Vantage Park Dr., Suite 400, Charlotte, NC 28203

***Supersedes all previous publications**

Register your product at <https://hayward.com/support/resources/warranty/product-registration>

For further information or consumer
technical support, visit our website at
www.hayward.com



Hayward is a registered trademark and ColorLogic and CrystalLogic
are trademarks of Hayward Industries, Inc. © 2024 Hayward Industries, Inc.

All other trademarks not owned by Hayward are the property of their respective owners. Hayward is not in any way
affiliated with or endorsed by those third parties. For patent information, refer to www.hayward.com/patents.

USE ONLY HAYWARD GENUINE REPLACEMENT PARTS



HAYWARD®

Nicho grande de vinilo subacuático de la serie UCL JiffyNiche

para las luces de piscina/spa ColorLogic® y CrystaLogic™

Manual del propietario



Contenido

Advertencias sobre la luz.....	1
Introducción.....	2
Información importante.....	2
Instalación.....	3
Piezas de repuesto.....	6
Garantía.....	8



LFVUY1000

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente: No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



Este es símbolo de alerta de seguridad. Cuando vea este símbolo en su equipo o en este manual, busque una de las siguientes palabras clave y esté alerta a potenciales lesiones personales.



ADVERTENCIA advierte sobre peligros que podrían causar lesiones personales graves, la muerte o importantes daños a la propiedad. Ignorarla supone un potencial peligro.



PRECAUCIÓN advierte sobre peligros que provocarán o pueden provocar lesiones personales o daños a la propiedad menores o moderados. Ignorarla supone un potencial peligro. También puede concientizar a los consumidores acerca de acciones que son imprevisibles e inseguras.

La etiqueta de **AVISO** indica instrucciones especiales que son importantes pero no están relacionadas con peligros.

Hayward Industries
1415 Vantage Park Dr., Suite 400
Charlotte, NC 28203
Teléfono: (908)-355-7995
www.hayward.com



⚠ ADVERTENCIA: Lea y siga todas las instrucciones que se brindan en el manual del propietario y en el equipo. No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. MONTAR UNA LUMINARIA QUE REQUIERE CONEXIÓN A TIERRA O EQUIPOTENCIAL EN ESTE NICHOS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. NO MONTE LUCES NO HOMOLOGADAS POR UL, NI NINGUNA LUMINARIA QUE REQUIERA CONEXIÓN A TIERRA O EQUIPOTENCIAL EN ESTE NICHOS.



⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Un voltaje peligroso puede provocar descargas, quemaduras, la muerte y graves daños a la propiedad. Todos los cables eléctricos DEBEN cumplir con los códigos locales aplicables, los reglamentos y el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, NO use un cable de extensión para conectar la unidad a una fuente de alimentación. Proporcionar un receptáculo eléctrico bien ubicado. Antes de trabajar en cualquier equipo eléctrico, desconecte la fuente de alimentación del equipo.



⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Abrir la luz puede causar descargas, quemaduras y lesiones graves. Dentro de la luz no hay piezas que el usuario pueda reparar. No abra la luz.

⚠ AVISO : Esta luz de piscina o spa está homologada por UL solo para piscinas o spas instalados de forma permanente. No está homologada para piscinas ni spas almacenables. Las piscinas y los spas instalados de forma permanente son aquellos construidos en el suelo o parcialmente en el suelo, y todos los que sean capaces de contener agua a una profundidad mayor que 42 pulgadas (1,07 m). Las piscinas y los spas almacenables son aquellos construidos en o sobre el suelo y capaces de contener agua hasta un máximo de 42 pulgadas (1,07 m).



⚠ ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Dañar el cableado puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, reemplace el cable dañado inmediatamente. Localice el conducto para evitar los abusos de cortadoras de césped, recortadoras de setos y otros equipos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Introducción

Este manual contiene información para la instalación y operación adecuadas del nicho de la serie JiffyNiche™ de Hayward. Un profesional calificado debe hacer la instalación del JiffyNiche™ de Hayward. No instalar de acuerdo con las instrucciones anulará la garantía.

Características:

1. Atractivo montaje de borde frontal moldeado por inyección Duralon™ para un rendimiento libre de corrosión.
2. Todo el sistema de iluminación de plástico elimina la necesidad de conexión equipotencial y conexión a tierra.
3. Instalación rápida y simple. Se necesitan pocas herramientas.
4. Sistema de sellado de cables especialmente diseñado para evitar el contacto del agua de la piscina con la tubería del conducto.

Información importante sobre todos los modelos:

1. Las carcasas de lámparas subacuáticas JiffyNiche™ (nichos) están homologados por Underwriters Laboratories (UL) bajo el Archivo E 39338 - Categoría WBDT. La homologación de UL para agua dulce incluye piscinas de agua salada con un contenido máximo de sal de 6000 ppm, y cumple con el Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2014.
2. La carcasa de la lámpara subacuática del LFVUY1000 (pieza n.º SP0803H) está homologada por UL solo para el uso con lámparas sumergibles de Hayward.

Instalación

Instrucciones generales comunes para todos los modelos:


El NEC requiere que la parte superior de la lente de la luz esté al menos 4 pulgadas por debajo del nivel de agua. Asegúrese de colocar el nicho de modo que cumpla con este requisito.

LFVUY1000

Para piscinas con paredes de metal revestidas de vinilo, con paneles de fibra de vidrio con revestimiento de vinilo o de fibra de vidrio sin revestimiento:

1. Si no viene perforado previamente de fábrica, taladre y corte las secciones del panel de pared con las siguientes dimensiones:

RECORTE DEL PANEL CIRCULAR: Agujero de diámetro mínimo de 10- 5/8" a 10-3/4" como máximo.
2. Después de quitar el cartón del nicho, retire el anillo de bloqueo grande en la parte posterior del montaje de la carcasa.
3. Solo para piscinas no revestidas, instale la junta de brida en la parte posterior de la brida en el conjunto de la carcasa despegando el papel, exponiendo el adhesivo y presionándolo firmemente en la brida.
4. Si lo desea, selle la parte posterior de la brida de la carcasa (piscina revestida) o la junta de la brida de la carcasa (piscina no revestida) con silicona u otro compuesto de sellado adecuado.
5. Inserte el montaje de la carcasa a través de la sección del panel de pared desde el interior de la piscina.
6. Coloque el cubo del conducto hacia ARRIBA (12 en punto).
7. Instale el anillo de bloqueo grande desde el exterior de la piscina, con los seis (6) orificios en dirección opuesta a la pared de la piscina (hacia afuera).
8. Ajuste el anillo de bloqueo con la mano, teniendo cuidado de mantener el cubo del conducto en la parte exterior de la carcasa hacia ARRIBA (12 en punto).
9. Inserte la entrada de la herramienta de instalación (Hayward P/N SP0803UT) en cualquier orificio del anillo de bloqueo (Figura 1).
10. Inserte un tubo de ½" en cualquiera de los dos (2) patrones. Esto se usará para evitar que el montaje de la carcasa gire durante el ajuste final (Figura 1).





HAYWARD®

11. Mientras sostiene firmemente la tubería en el paso anterior, use un mazo pequeño de goma para golpear la lengüeta de la herramienta de instalación, girando el anillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo.
12. Instale accesorios para conductos según sea necesario. Todos los nichos JiffyNiche™ cuentan con dos (2) accesorios de conductos homologados por UL. Se proporciona un codo de barrido de 45° con un tamaño comercial de 1" con el fin de dirigir la tubería de conducción hacia la ubicación de la caja de empalme homologada LJBUY00PP1. Se proporciona un casquillo reductor de 1" x 3/4" para permitir el uso de una tubería de conducto de 3/4". Estos accesorios de conductos deben cementarse a la carcasa de la lámpara (nicho), a la tubería de conducción suministrada para el campo y a otros accesorios de conductos utilizando una capa de imprimación de PVC y cemento aprobados (Figura 2).
13. Solo para piscinas con revestimiento de vinilo. Antes de pasar al siguiente paso:
 - a. Rellene las paredes de la piscina según sea necesario.
 - b. Instale el revestimiento según las instrucciones del fabricante.
 - c. Alise cualquier arruga del revestimiento en la parte delantera de la junta de brida del nicho.
14. Alinee el montaje del anillo frontal con la parte delantera del montaje de la carcasa, con la palabra «TOP» en la parte de adelante del anillo frontal hacia arriba (12 en punto). Para las piscinas revestidas de vinilo, el montaje de la carcasa debe estar bien cubierto por el revestimiento, y no debe estar visible. Con una cuchilla afilada, corte una "X" (dos cortes de 4" que se interceptan) en el revestimiento en el centro del montaje de la carcasa cubierta (Figura 3).
15. Use un destornillador Phillips n.º 2 para asegurar firmemente el montaje del anillo frontal al montaje de la carcasa con los diez (10) tornillos de cabeza plana Phillips tipo B n.º 10 x 1 1/4" provistos.
16. Recorte el exceso de material de revestimiento a lo largo del borde interno del anillo frontal instalado.
17. Instale la lámpara según las instrucciones.

Sellado de cables:

NOTA: Para la conexión de suministro, use solo una fuente de alimentación de bajo voltaje de tipo aislado con salida sin conexión a tierra, evaluada para uso en piscinas.

18. Con el cable eléctrico de la lámpara y todo el cableado eléctrico en su lugar, deslice el cable eléctrico a través de la ranura y dentro del orificio grande del sellado del cable (Figura 4). Desde el conducto, el cable debe ingresar al sello del cable en el extremo pequeño del estrechamiento y salir por el extremo grande del estrechamiento (Figura 5).
19. Sujetando firmemente el cable eléctrico de la lámpara con una mano, deslice el sello del cable hacia la parte posterior de la carcasa del nicho y dentro del orificio cónico. Puede ser necesaria una lubricación apropiada del cable.
20. Deslice el cojinete del sello del cable sobre el cable eléctrico de la lámpara flexionándolo sobre el cable en la división.
21. Instale la tuerca del sello del cable doblándola y ajustándola alrededor del cable eléctrico de la lámpara.
22. Empuje el cojinete del sello del cable en la tuerca del sello del cable hasta que encaje en su lugar.
23. Deslice la tuerca del sello del cable en los cables hacia la parte posterior de la carcasa del nicho y enrósquela en las roscas de la carcasa del nicho.
24. Ajuste bien (con la mano) según sea necesario.





Figura 3




Figura 4





Figura 5

Posicionamiento

El LFBVUY1000 debe instalarse de modo que la parte superior del nicho esté a no menos de 2½ pulgadas (6½ cm) del nivel del agua (esto asegurará que la parte superior del lente esté a no menos de 4 pulgadas (10 cm) debajo del nivel de agua). Vea el diagrama a continuación.

AVISO: EL NEC REQUIERE QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA LENTE DE LA LUZ ESTÉ AL MENOS 4 PULGADAS (10 CM) POR DEBAJO DEL NIVEL DE AGUA.




Asegurar la luz Universal ColorLogic/CrystalLogic


La luz Universal ColorLogic/CrystalLogic ofrece una instalación única sin herramientas si se utiliza con el nicho LFBVUY1000. Para obtener instrucciones de instalación completas, incluida la desinstalación de la luz Universal ColorLogic/CrystalLogic, consulte el manual de luces.

Para preparar la instalación, retire el tornillo de montaje y el espaciador de la parte superior de la luz (esto no será necesario para la instalación del nicho LFBVUY1000) y verifique que el pestillo de bloqueo giratorio esté instalado (consulte el manual ColorLogic/CrystalLogic). El pestillo de bloqueo giratorio permitirá que la luz se fije a la carcasa LFBVUY1000 sin necesidad de utilizar herramientas. Tenga en cuenta que se incluyen pestillos de bloqueo giratorios adicionales.



Para montar la luz, insértela en el nicho con el orificio de montaje ubicado en la posición de las 11 horas. Gire la lámpara en sentido horario hasta que encaje firmemente. El orificio de montaje debería estar ahora en la posición de las 12 horas.



Instale el anillo de ajuste encajando suavemente las cuatro lengüetas del anillo de ajuste en las cuatro ubicaciones de recorte en el reborde de la luz.




Especificaciones del producto



Piezas de repuesto

Diagrama de piezas del LFVUY1000



Ref. n.º	N.º de pieza	Descripción	Cont. CANT.
1	SPX0803C	Montaje de anillo frontal	10
2	SPX0803R	Junta	10
3	SPX0800CP	Conjunto de sellos de cables	10



ESTA PÁGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE



HAYWARD®

Garantía limitada de HAYWARD® Pool Products

Hayward Pool Products, Inc., garantiza que los componentes de este producto están libres de defectos materiales y de mano de obra durante el período de garantía. Visite <https://hayward.com/support/resources/warranty> para obtener información sobre la garantía del producto.

La garantía limitada excluye los daños que resulten por congelamiento, negligencia, instalación inadecuada, uso o cuidado inadecuados, catástrofes naturales o lo especificado en el manual de instalación y operaciones. Las piezas que fallen o resulten defectuosas durante el período de garantía se repararán o se reemplazarán, según lo que elija.

Se requiere una evidencia de compra para proporcionar el servicio de la garantía. En caso de que no haya una evidencia de compra disponible, la fecha de fabricación del producto será el único factor que determine la fecha de compra.

Para obtener el servicio de la garantía, comuníquese con el lugar de adquisición o el Centro de Servicio Autorizado de Hayward más cercano. Para obtener asistencia sobre el Centro de Servicio Autorizado de Hayward más cercano, visite <https://hayward.com/dealerlocator>.

Hayward no será responsable por el transporte, la retirada, la reparación, la instalación ni cualquier otro tipo de costos en los que se incurra para obtener repuestos o reparaciones en garantía.

La garantía de los productos Hayward Pool Products no se aplica a los componentes fabricados por otras compañías. Para estos productos, se aplicará la garantía establecida por los respectivos fabricantes.

La garantía limitada expresa mencionada anteriormente constituye la garantía total de Hayward Pool Products relativa a sus productos para piscinas y sustituye a cualquier otra garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. En ningún caso Hayward Pool Products será responsable de daños consecuentes, especiales o incidentales de ninguna naturaleza.

Algunos estados no permiten que se establezca un límite en la duración de una garantía implícita, ni la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se aplique la limitación anterior. Esta garantía le otorga derechos legales especiales y también puede tener otros derechos que varían según el estado.

Hayward Industries, 1415 Vantage Park Dr., Suite 400, Charlotte, NC 28203

***Sustituye a todas las publicaciones anteriores**

Registre su producto en <https://hayward.com/support/resources/warranty/product-registration>

Para obtener más información o
servicio técnico para el cliente, visite nuestro sitio web:
www.hayward.com



Hayward es una marca registrada, y ColorLogic y CrystalLogic
son marcas registradas de Hayward Industries, Inc. © 2024 Hayward Industries, Inc.

Todas las demás marcas que no son propiedad de Hayward son propiedad de sus respectivos dueños. Hayward no está de ninguna manera
afiliada con dichos terceros ni avalada por ellos. Para obtener información sobre patentes, consulte www.hayward.com/patents.